

Bestektekst Ducosmart 60**Fabriek:** Duco 'Ventilation & Sun Control'

Omschrijving: Een thermisch geïsoleerd klepventilatie-rooster met solft -line design buitenprofiel, voor toepassing in zowel houten, aluminium als PVC ramen. Het binnenrooster, dat eenvoudig met de hand afneembaar is doet tevens dienst als insectenwering. Perfecte wind- en waterdichtheid en complete thermische onderbreking worden verzekerd door een scharnierende, dubbelwandige kunststofklep voorzien van zachte lip in coëxtrusie. De bediening met hendel, koord of stang is traploos regelbaar.

Materiaal:

- Aluminium : EN AW – 6063 T66
Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
(VB6/A20/VOM1) speciaal brons geanodiseerd.
Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
Standaard RAL
- RAL (alle RAL kleuren verkrijgbaar)
Onderdelen : Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)

Uitvoering: glasgoot 26, 30, 34 en 38 mm**Inbouwhoogte:** glasaf trek : 60 mm**Roosterlengte:** (maximaal 2500 mm)**Bediening:** traploos (hendel, koord of stang)**Kleurechtheid:** geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.**Reiniging:** binnenrooster met de hand afneembaar**Nominale ventilatiecapaciteit bij 1 Pa:** $Q_v = 12,7 \text{ dm}^3/\text{s}$ **Warmtedoorgangscoefficient:**5,15 W/m²K**Geluidsniveaoverschil:**D_{ne,A} = 29,4 dB(A)**A-gewogen genormeerde geluidsisolatie:**R_{qA} = +0,4 dB(A)