

**Bestektekst Ducoton 10****Fabriek:** Duco 'Ventilation & Sun Control'**Omschrijving:** Ducoton 10 is een draaiventilatioerooster, thermisch geïsoleerd, met Duco soft-line design buitenkap. De binnenkap is afneembaar, afwasbaar en symmetrisch (geen omgekeerde montage mogelijk) met geruite perforatie van 2,7 mm.

Afdichting : draaibare cilinder met 4 borstels met extra fin seal inlage voor betere dichting in gesloten stand. Bediening is traploos regelbaar. Open/gesloten stand is zichtbaar van op afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

**Materiaal:**

- Aluminium : EN AW – 6063 T66
- Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm) (VB6/A20/VOM1)
- Speciaal brons geanodiseerd.
- Gemoffelde polyester poedercoating (60 - 80 µm)
- Standaard RAL ..8019 en 9010
- RAL ... (alle RAL kleuren verkrijgbaar)
- Onderdelen : ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)

**Uitvoering:** Verspringende sponningflens :  
met glasprofiel : 12,21,26 of 30 mm inwendig  
met kalfprofiel : 21 mm uitwendig  
met aanslagprofiel : voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en/of deuren**Inbouwhoogte:** (glasaf trek 80 mm)  
94 mm met glasplaatsing  
104 mm met tussenregelprofiel.  
119 mm met aanslagprofiel**Roosterlengte:** (maximale lengte 2500 mm)  
Vanaf 1500 mm opgesplitste ton**Bediening:** traploos (hendel / koord / stang met kozijngeleider)**Kleurechtheid:** geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.**Reiniging:** binnenrooster met de hand afneembaar**Afwerkstelsysteem:** glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

